



TP-Link Archer AX12 routeur sans fil Fast Ethernet Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Noir

Marque : TP-Link

Famille de produit: Archer

Code produit: ARCHER AX12

Nom du produit : Archer AX12

TP-Link Archer AX12. Bande Wi-Fi: Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 1501 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algorithme de sécurité soutenu: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir. Certificats de durabilité: CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS



Connexion WAN		Sécurité	
Ethernet WAN *	✓	Algorithme de sécurité soutenu	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
DSL WAN *	✗	Pare-feu	✓
Emplacement de carte SIM *	✗	Filtrage URL	✓
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✗	Support DMZ	✓
Caractéristiques Wireless LAN		Protocoles	
Bande Wi-Fi *	Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)	Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	✓
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Design	
Débit de transfert des données WLAN (max) *	1501 Mbit/s	Couleur du produit	Noir
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Type de produit *	Routeur
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s	Contenu de l'emballage	
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	1201 Mbit/s	Guide d'installation rapide	✓
Réseau		Durabilité	
Ethernet/LAN *	✓	Certificats de durabilité	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Type d'interface LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Antenne	
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Conception d'antenne *	Externe
Redirection de port	✓	Quantité d'antenne	4
Actionnement du port	✓	Puissance	
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Type de source d'alimentation *	Secteur
Connectivité		Conditions environnementales	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	4	Température d'opération	0 - 40 °C
Port USB *	✗	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Caractéristiques de gestion		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Qualité de service (QoS)	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Bouton de réinitialisation	✓	Poids et dimensions	
		Largeur	215 mm
		Profondeur	117 mm

Poids et dimensions

Hauteur	32 mm
---------	-------



4895252500875



4895252500882

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date