

CCTV IP / NVRs Profesionales / Hikvision

# DS-7616NXI-K2/16P(D)

HIKVISION



## Características

---

- Hikvision
- Gama PRO
- Grabador NVR para cámaras IP
- 16 CH PoE IEEE 802.3af/at 200 W
- Ancho de banda entrante soportado 160 Mbps
- Resolución máxima 12 Mpx
- Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Salida HDMI 4K y VGA
- Detección de movimiento 2.0 todos los canales
- AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en cruce de línea e intrusión de área) en hasta 2 canales
- Reconocimiento facial
- Alarmas
- Audio
- Acceso IP Dual Stream
- Ratón
- Espacio para 2 HDD
- Interfaz WEB, CMS y Smartphone
- Compatible con ONVIF

## Especificaciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                       | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gama                        | PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entradas para cámaras IP    | Puerto LAN hasta 16 canales                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alimentación PoE            | Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 200 W)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cámaras IP compatibles      | HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Audio bidireccional         | 1 entrada RCA / 1 salida RCA                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compresión de audio         | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Salidas de vídeo            | 1xHDMI 4K, 1xVGA independientes                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formato compresión vídeo    | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resolución display          | HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768<br>VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720                                                                                                                                                                                    |
| Ancho de banda total        | 160 Mbps entrada / 160 Mbps salida                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo de Stream              | Vídeo / Vídeo + Audio                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grabación Main Stream       | 12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF                                                                                                                                                                                                                        |
| Capacidad de decodificación | Con AI activada: 2CH@12MPx, 3CH@8MP, 6CH@4MP, 12CH@1080p<br>Con AI desactivada: 2CH@12MPx, 4CH@8MP, 8CH@4MP, 16CH@1080p                                                                                                                                                                                   |
| Multifunción simultánea     | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto                                                                                                                                                                                                                                       |
| Detección de movimiento     | Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento<br>Para el NVR: Disponible en todos los canales hasta 4 Mpx.<br>Con cámaras con detección de movimiento 2.0: Disponible en todos los canales.                                                 |
| AcuSense                    | Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre:<br>Cruce de Línea, Intrusión en Área.<br>Para el NVR: Disponible en hasta 2 canales de 4 Mpx.<br>Con cámaras con AcuSense: Disponible en todos los canales.                   |
| Reconocimiento facial       | Comparación de rostros, captura de rostros, búsqueda por rostros.<br>Almacenamiento en hasta 16 librerías con hasta 20.000 rostros en total (cada imagen ? 4 MB, capacidad total ? 1 GB).<br>Detección facial y herramientas de análisis hasta en 1CH con 8 Mpx.<br>Comparación de rostros en hasta 4 CH. |
| Alarmas                     | 4 Entradas / 1 Salida                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Método de grabación         | Manual, programada, detección de movimiento                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                      |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Backup externo</b>                | Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB                                     |
| <b>Acceso remoto</b>                 | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central     |
| <b>Conexiones remotas</b>            | 128                                                                                |
| <b>Interoperabilidad</b>             | ONVIF (Perfil S, G), ISAPI, SDK                                                    |
| <b>Almacenamiento interno</b>        | 2 HDD SATA 3.5" de hasta 16 TB cada uno (no incluidos)                             |
| <b>Comunicación</b>                  | 1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 2.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100M (Ethernet) |
| <b>Alimentación</b>                  | AC 100~240 V, ? 15 W (sin HDD)                                                     |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -10°C ~ 55°C (10%-90% Humedad)                                                     |
| <b>Dimensiones</b>                   | 52 (Al) x 385 (An) x 315 (Fo) mm                                                   |
| <b>Peso</b>                          | ?3 Kg (sin HDD)                                                                    |