

DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A-0280B-S2

Dahua



Dahua DH-HAC-HDW1500CLQP-IL-A-0280B-S2. Dôme Dahua 4-en-1. 5MP@25/30ips (CVI). Sortie 4 en 1 commutable. ICR, 0,05/0,005 lux, Smart IR/Light 20m. Optique fixe 2,8mm. WDR numérique. Microphone intégré. Protection IP67, 3AXIS Dôme extérieur 4-en-1 5mp.

- Capteur CMOS de 5 mégapixels
- Résolution numérique : 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)
- Images par seconde : 25/30 fps @5MP (CVI), 25/30 fps @4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 fps @1080P (CVI)
- Sortie commutable 4 en 1
- Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible
- 0,05 lux F1.6 (couleur) / 0,005 lux F1.6 (N/B) / 0 lux IR On
- Smart IR : 2 LED IR, 20 mètres
- Smart Light : 2 LED de lumière chaude, 20 mètres
- Optique fixe de 2,8 mm
- Angle de vue : 106°(H), 56°(V), 125°(D)
- Modes d'image : BLC, HLC, WDR numérique, 2D-NR, miroir
- Modes d'éclairage : Smart IR + Smart Light / Smart IR / Smart Light
- Balance des blancs automatique
- Contrôle automatique et manuel du gain
- Prise en charge du masque de confidentialité à 8 zones
- Microphone intégré
- Alimentation : 12V DC (±30%)
- Consommation électrique : 4,5 W (max.)
- Température de stockage : -40°C ~ +55°C
- Température de fonctionnement : -40°C ~ +55°C
- Humidité relative : <95% (sans condensation)
- Degré de protection IP67
- Boîtier en plastique
- Dimensions : Ø97,1 x 93,8 mm
- Poids brut : 300 g
- Poids net : 190 g

- 3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)

- DAHUA-4076

