

UV-UHO-P2S-M33F34

UNIARCH



Caractéristiques

- Uniarch
- Série Panda P
- Caméra IP PT WI-FI
- **Double objectif:** Intégration d'une caméra à objectif fixe pour une vue d'ensemble de la situation et d'une caméra PT pour le suivi ou la mise au point d'autres détails hors de la scène
- Lente panoramique de 2.8 mm avec capteur de 1/2.8" et résolution 3MP (2304*1296)@25/20fps
- Lente PT de 4mm avec capteur de 1/2.8" et résolution 3MP (2304*1296)@25/20fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- Prise en charge de la fonction WDR numérique
- Microphone et haut-parleur intégrés, prise en charge de l'audio bidirectionnel, pour une meilleure interaction
- La prise en charge du son et de la lumière de dissuasion rend la dissuasion en cas d'alarme plus perceptible
- Prise en charge du suivi automatique (Autotracking)
- Détection des personnes et des véhicules
- Vision nocturne IR, jusqu'à 30 m de distance IR
- Lumière blanche, jusqu'à 30 m de distance de lumière blanche
- Prise en charge du mode double éclairage: Passage automatique entre la lumière infrarouge et la lumière blanche lorsque la présélection est activée.
- Prise en charge de carte Micro SD de 512 Go
- Connexion Wi-Fi et installation facile
- Apte pour extérieur IP66

Spécifications

Marque	Uniarch
Capteur d'image	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Résolution maximale	3 Megapixel (2304x1296)
Objectif fixe	2.8 mm
Objectif PT	4.0 mm
Taux Main Stream	Panoramique / PT: 3MP (2304x1296)@15fps; 2MP (1920x1080)@15fps; 720P (1280x720)@15fps
Taux Extra Stream	Panoramique / PT: 640x360@15fps; 2CIF (704x288)@15fps; CIF (352x288)@15fps
Compression vidéo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Illumination minimale	Couleur: 0.003 lux (F1.6 AGC ON) 0 lux avec IR activé
Portée infrarouge	Panoramique: 30 m PT: 30 m
Fonctions de détection	Détection de mouvement, Ultra-détection de mouvement, détection d'audio, alarme anti-sabotage.
Améliorations d'image	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Détection de mouvement, ROI, Privacy Mask
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
Stockage interne	Carte MicroSD, Max 512 Go
Alarmes	Non disponible
Audio	Microphone et haut-parleur intégrés
Compression audio	G.711U, G.711A
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax
Gamme de fréquences WI-FI	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Autotracking	Supporte
Accès distant	Navigateur web, logiciel CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro, Uniarch App)
Alimentation	DC 12 V / 10 W
Temp. fonctionnement	-30° C ~ 60° C
Degré de protection	Étanchéité IP66, Surtension 4KV



Dimensions	Ø117 (An) x 117 (Fo) x 202 (Al) mm
Poids	610 g